

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Gränser

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

- GATA Gata

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

- B Bostäder
- C Centrum

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

- Utfartsförbud (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

- e₂300** Största byggnadsarea i kvadrater för huvudbyggnad. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
- e₂130** Max en huvudbyggnad per fastighet. I varje huvudbyggnad får högst en lägenhet finnas. Byggnadsarean får uppgå till högst 130 kvm/huvudbyggnad. Till varje huvudbyggnad får uppföras högst 40 kvm komplementbyggnader. Komplementbyggnader får uppföras i en våning med en högsta byggnadshöjd om 3 meter. I komplementbyggnad får bostad ej inredas. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
- +0,0** Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

- d000** Minsta tillåtna fastighetsstorlek i kvm. (PBL 4 kap 18 § första stycket)
- f** Fasad ska utföras med hög gestaltningsambition, hög materialkvalitet och väl utformade detaljer. Byggnader ska utföras med sadeltak, mansardtak eller valmat tak. Byggnad får utformas med maximalt tre våningar. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

- p** Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fasthetsgräns. Komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad och ska placeras minst 1 meter från fasthetsgräns. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

- b₁** Byggnader ska så långt som möjligt terränganpassas och uppföras som suterränghus. Sprängning får ske för att möjliggöra placering av byggnad men ska i övrigt undvikas så långt som möjligt. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

- b₂** Vid händelse av totalförstörd byggnad och återuppförande ska glas utföras i lägst brandteknisk klass EW30, fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30, friskluftsintag ska riktas bort från vägen och det ska vara möjligt att utrymma byggnaden bort från vägen på ett säkert sätt. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

- n** Takvatten ska infiltreras på fastigheten. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

- r** Trädet får inte fällas. Träd ska skyddas från skador i form av jordkompaktering samt skador på stam, rötter och grenverk. Efter lovprövning kan träd som utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk trädskudkom få fällas. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

- k** Byggnaden får inte rivras. (PBL 4 kap 16 § punkt 4)
- m** Kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin karaktär med avseende på proportioner, indelning, material, färgsättning samt detaljering. De karaktärsdrag och värden som anges på plankartan ska särskilt beaktas vid ändring. Brandskadad eller totalförstörd byggnad ska återställas exteriört. (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

- m** Minst en balkong/uteplats till varje bostad, eller en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna, ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)


- Marken får inte förses med byggnad. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

Inom område markerat med n, krävs marklov för fällning av träd. (PBL 4 kap 15 §)

a, Yta som ska vara tillgänglig för gemensam in- och utfart samt avfallshantering. (PBL 4 kap 18 § första stycket 2-4)



GRUNDKARTA
 Ajourförd endast i planområdet Utdrag ur stadens kartdatabas 2020-10-15
 Mättnoggrannhet: HMK bil. F
 Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00 i höjd: RH 2000
 K-E Vikdahl
 Mättningsingenjör

- Beteckningar till grundkartan**
- Användningsgräns sammanfallande med fasthetsgräns
 - Användningsgräns ej sammanfallande med fasthetsgräns
 - Fasthetsgräns med gränspunkter
 - Egenskapsgräns
 - Gräns mellan PARK och GATA
 - Fasthetsbeteckning
 - Staket respektive häck
 - Mur respektive stödmur
 - Vägkant
 - Stig
 - Fastlagd gatuhöjd respektive mätt gatuhöjd
 - Bostadshus, gårdsbyggnad respektive annan byggnad
 - Terrestert inmätt
 - Fotogrammetiskt inmätt byggnad
 - Nivåkurva
 - Inmätta lövträd respektive barrträd
 - Lövskog respektive barrskog
 - Trappa, pilen pekar uppåt
 - Tunnel
 - Lr Ledningsrätt
 - ga Gemensamhetsanläggning
 - s Servitut
 - S Samfällt område

- Följande karaktärsdrag ska beaktas vid ändring (k):**
- Brant valmat brutet tak klätt med tegelpannor.
 - Ljust gul putsad fasad med vita hörnlisener, och vita avdelare mellan våningsplan.
 - Ursprungliga fönster med spröjs där dessa finns bevarade.
 - Vålvda takkupor klädda med svart plåt.

UPPLYSNINGAR
 Planen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) i sin lydelse från 1 januari 2015 och handläggs med standardförfarande.

Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser en planbeskrivning i vilken genomförandefrågor ingår.

Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov.

		Beslut	
Detaljplan för		Uppdrag	KS 2019-01-23, § 2
Fastigheten Högvattnet 10		Samråd	MSN 2020-10-20, § 236
stadsdelen Hersby		Granskning	MSN 20xx-xx-xx, § xxx
		Antagande	KF 20xx-xx-xx, § xxx
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2020-09-09 SAMRÅD			
Sara Helmersson Miljö- och stadsbyggnadschef		Ida Aronsson Planarkitekt Sweco	
Dnr	Genomförandetid	Arkivbeteckning	
MSN/2020:1	20xx-xx-xx -- 20xx-xx-xx		